

HONDA

Kiểu máy	HONDA GX160
Loại máy	4 thì, 1 xilanh, nghiêng 25°
Dung tích xi lanh	163 cc
Công suất lớn nhất	5,5 HP / 3600 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	Transistor từ tính (IC)
Hệ thống khởi động	Bằng tay
Dung tích bình xăng	3,6 lít
Dung tích nhớt	0,6 lít
Thời gian hoạt động liên tục	3,2 giờ
Tần số	50 Hz
Điện thế	1 pha - 220 Volt
Công suất lớn nhất	2,2 KVA
Công suất định mức	2,0 KVA
Kích thước	630 x 430 x 420 mm
Trọng lượng khô	38 kg
Bảo nhớt	Không
Đồng hồ điện thế	Có
Công tắc điện tự động	Có
Phích cắm điện	Có
Đèn báo	Có

Máy phát điện 2,2 KVA

model EHB 2800

Sử dụng động cơ Honda 4 thì súp áp treo có hiệu suất cao, bền bỉ, gọn nhẹ, ít tiêu hao nhiên liệu gần 30% so với các loại động cơ kiểu súp páp đặt bên. Trang bị công tắc ngắt điện tự động loại nút nhấn, bảo vệ an toàn cho máy phát điện trong trường hợp quá tải, ngắn mạch. Bảng điện điều khiển, thuận tiện hơn cho người sử dụng. Kết cấu khung đơn giản, chắc chắn, gọn nhẹ. Mã đặt hàng: **HDN-280-018**



SIÊU THỊ THIẾT BỊ
năm
BẢO HÀNH

KIPOR

Máy phát điện động cơ dầu 2,0 KVA

model KDE 2000 E



Kiểu máy 4 thì, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít. Mã đặt hàng: **KIP-250-010**

Điện áp ra	1Pha/220 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	7,4 A
Công suất tối đa	2,0 KVA
Công suất sử dụng	1,7 KVA
Ngõ ra DC	12 V
Kiểu động cơ	KM170F (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu	13,5 lít
Thời gian hoạt động liên tục	18 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	77 dB
Kích thước máy (D x R x C)	640 x 480 x 530
Trọng lượng	53 kg
Tốc độ quay	3.000 vòng/phút
Kiểu cấu trúc	Trần
Mức tiêu hao nhiên liệu	280 g/Kw.h

Máy phát điện dùng xăng 2,2 KVA

model KGE 2500 X



Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít, hệ thống làm mát bằng gió. Mã đặt hàng: **KIP-250-006**

Điện áp ra	1Pha/220 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	8,7 A
Công suất tối đa	2,2 KVA
Công suất sử dụng	2,0 KVA
Ngõ ra DC	12 V
Kiểu động cơ	KG200 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu	25 lít
Thời gian hoạt động liên tục	21,5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	66 dB
Kích thước máy (D x R x C)	590 x 430 x 430
Trọng lượng	43 kg
Tốc độ quay	3.000 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu	<500 g/Kw.h

SIÊU THỊ THIẾT BỊ
năm
BẢO HÀNH